

Опросный лист на заказ фильтра сетчатого дренажного жидкостного СДЖ
 (Заполненный опросный лист можно прислать на электронную почту zakaz@sarrz.ru)

Данные организации/заказчика		
Наименование организации		
Контактные данные	Тел:	e-mail:
Контактное лицо		
Адрес объекта		
Самовывоз	☐ Да	☐ Нет

Технологические параметры		
Номинальный диаметр трубопровода, на котором установлен фильтр		мм
Давление	рабочее	МПа
	расчетное	МПа
Фильтруемый продукт	состав	
	плотность	кг/м ³
	вязкость	сСт
Характеристика среды	класс опасности по ГОСТ 12.1.007	
	взрыво- и пожароопасность по ГОСТ 12.1.004	
Производительность фильтра		м ³ /ч
Минимальная величина улавливаемых частиц		мм
Температура рабочей среды	минимальная	°С
	максимальная	°С
Минимальная температура окружающей среды		°С
Присоединение к трубопроводу		☐ патрубки под приварку ☐ фланцы с ответными фланцами
Материальное исполнение фильтра		
Наличие теплоизоляции		
Требование стойкости против межкристаллитной коррозии		
Термообработка		
Сейсмичность района размещения		баллов
Характеристика присоединяемого трубопровода	наружный диаметр трубы	мм
	толщина стенки трубы	мм

Примечания